OTTO MAIER
RÖHREN + STAHLHANDEL

T-Stahl rundkantig, hochstegig
EN S235JRG2 (R St 37-2)* EN 10 055 (DIN 1024)
a 6 m - 12 m HL

Abmessung	kg/m
20 x 3	0,88
25 x 3,5	1,20
30 x 4	1,77
35 x 4,5	2,33
40 x 5	2,96
45 x 5,5	3,67
50 x 6	4,44
60 x 7	6,23
70 x 8	8,32
80 x 9	10,70
90 x 10	13,40
100 x 11	16,40
120 x 13	23,20
140 x 15	31,30

T-Stahl rundkantig, breitfüßig
EN S235JRG2 (R St 37-2) DIN 1024
a 6 m HL

Abmessung	kg/m
40/20/ 4,5	2,00
50/25/ 5	2,80
60/30/ 5,5	3,64
70/35/ 6	4,75
80/40/ 7	6,21
100/50/ 8,5	9,42
120/60/ 10	13,40

*Alternativ auch in Güte EN S355J2G3 (ST 52-3)

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Otto Maier GmbH
Max-Eyth-Str.12 · 71691 Freiberg/N.
Telefon 07141. 97 44 69 0
Telefax 07141. 97 44 69 99
e-mail info@ottomaier.de
internet www.weststahl.de