

Quadratrohre

EN 10 305-5 (DIN 2395 Teil 1+2)

elektrisch geschweißte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem Querschnitt
a 6 m HL

Abmessungen mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
	kg/m							
10 x 10 x		0,40						
12 x 12 x		0,49						
15 x 15 x	0,44	0,63	0,81					
20 x 20 x		0,87	1,12		1,60			
25 x 25 x		1,10	1,44	1,76	1,92			
30 x 30 x		1,34	1,75	2,15	2,39	3,32		
34 x 34 x			2,00					
35 x 35 x			2,07	2,54	2,86	3,79		
40 x 40 x			2,38	2,39	3,33	4,25	5,50	
45 x 45 x			2,69		3,80	4,88		
50 x 50 x			3,01	3,72	4,28	5,51	6,56	
55 x 55 x			3,32		4,75			
60 x 60 x			3,64		5,22	6,76	8,13	
70 x 70 x			4,26		6,16	8,02	9,70	
80 x 80 x			4,89		7,10	9,28	11,30	
90 x 90 x					8,04	10,50	12,80	
100 x 100 x			6,15		8,99	11,80	14,40	16,73

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.